



＊共用レンズ使用のため● 部分4個は使用していません



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※LED電源ユニットを天井内部に設置する場合
φ80の天井開口が必要です。



(注)　φ80開口穴はスタットで完全には隠れません。

⚠ 安全に関するご注意

○ この器具は、一般通常環境の屋内直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

○被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	5000K（昼白色）
演色性	Ra 75
1/2照度角	41°
消費電力　(100v時)	70.7W
定格光束	7365 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	104.2 lm/W

非調光電源ユニット　（別売）	
品番	BMA-28075P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	71VA /70VA
消費電力	70.7W /69.3W

PWM調光電源ユニット　（別売）	
品番	BMA-28092P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	71VA /70VA
消費電力	70.7W /69.3W

部番	部品名	仕　様	員数
9			
8			
7			
6	化粧ビス	白半艶塗装	2
5	取付金具		1
4	スタット	白半艶塗装	1
3	拡散レンズ		1
2	LEDユニット	70.7w	1
1	本体	白半艶塗装	1

適合ランプ
(付)。別売　LED　70.7W×1(18球)

特記事項：
LED電源ユニット 別売

品名
シーリングライト

品番
BCLL-10258

投影法	第三角法
縮尺	1:4
重量	1.6kg

承認	検印	製図	図面作成日
藤井	肥塚	重信	H27年　4月　1日

Light Beam