


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

## ⚠ 安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

### 住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.4m以上離してください。  
過熱による火災の原因となります。



色温度	4000K (昼白色)
演色性	Ra 82
1/2照度角	60°
消費電力 (100v時)	88W
定格光束	8285 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	94.1 lm/W



非調光電源ユニット (別売)		PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28075P	品番	BMA-28092P
周波数	50Hz / 60Hz	周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V	入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	88VA / 86VA	電気容量	88VA / 86VA
消費電力	88.0W / 85.0W	消費電力	88.0W / 85.0W

9					適合ランプ			特記事項：		
8					㊦ 別売LED 88W x 1(44球)			LED電源ユニット 別売		
7	取付パネ		4	SUS	品 名 軒下用ダウンライト			品 番 BML-26612		
6	天板		1	SPG						
5	支柱		4	SPG						
4	反射板	白半艶塗装	1	アルミ	投 影 法  第三角法	承 認 検 印 藤 井 肥 塚	製 図 設 計 重 信 肥 塚	図面作成日 H26年 7 月 1 日		
3	拡散レンズ		1							
2	LEDユニット	88w	1							
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SUS	縮 尺 重 量	1:4 2.6 kg	 Light Beam			
部番	部品名	仕 様	員数	備 考						