


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意


- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

- 被照射面とは0.3m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



| | |
|---------------------|-------------|
| 色温度 | 5000K (昼白色) |
| 演色性 | Ra 75 |
| 1/2照度角 | 40° |
| 消費電力 (100v時) | 72W |
| 定格光束 | 7560 lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 105.0 lm/W |



| 非調光電源ユニット (別売) | |
|----------------|---------------------------|
| 品番 | ・BMA-28050 ・BMA-28050P |
| 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 入力電圧 | AC100V / 200V |
| 電気容量 | 72VA / 72VA |
| 消費電力 | 72.0W / 69.5W |

| PWM調光電源ユニット (別売) | |
|------------------|---------------|
| 品番 | BMA-28086P |
| 周波数 | 50Hz / 60Hz |
| 入力電圧 | AC100V / 200V |
| 電気容量 | 68VA / 68VA |
| 消費電力 | 67.5W / 65.5W |

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-------|----|-----|-----------------------|---|--|---------------------|------------------------|--|
| 9 | | | | | 適合ランプ | | | 特記事項： | | |
| 8 | | | | | ㊦ 別売 LED 72W × 1(33球) | | | LED電源ユニット別売 | | |
| 7 | 取付パネ | | 2 | SUS | 品 名 軒下用ダウンライト | | | 品 番 BML-26728 | | |
| 6 | 天板 | | 1 | SPG | | | | | | |
| 5 | 本体 | | 1 | SPG | | | | | | |
| 4 | 反射板 | 白半艶塗装 | 1 | アルミ | 投 影 法 第三角法 |  | 承認 検 印 哲 肥塚 | 製 図 設 計 重信 肥塚 | 図面作成日 H26年 3 月 12 日 | |
| 3 | 拡散レンズ | | 1 | | | | | | | |
| 2 | LEDユニット | 72w | 1 | | | | | | | |
| 1 | 化粧枠 | 白半艶塗装 | 1 | SUS | 縮 尺 重 量 | 1:4 2.4kg |  Light Beam | | | |
| 部番 | 部品名 | 仕 様 | 員数 | 備 考 | | | | | | |