



※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため  
 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。  
 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。  
 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

**住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法**

※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90cm以上離して下さい。

○被照射面とは0.2m以上離してください。  
 過熱による火災の原因となります。

近接限度  
 0.2m以上

色温度	5000K (昼白色)
演色性	Ra 75
1/2照度角	41°
消費電力 (100v時)	48W
定格光束	5030 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	104.8 lm/W



非調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28056AP
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	48VA / 48VA
消費電力	48.0W / 46.9W

PWM調光電源ユニット (別売)	
品番	BMA-28087P
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V / 200V
電気容量	47VA / 48VA
消費電力	45.8W / 45.0W

※このPWM調光電源ユニットを使用の場合、非調光電源ユニットと比べ全光束が約8%低減します。

9					適合ランプ ④ 別売 LED 48W×1(22球)	特記事項： LED電源ユニット 別売			
8					品 名 軒下用ダウンライト	品 番 BML-26944			
7	取付バネ	2	SUS		投 影 法 第三角法	承認	検印	製 図	設 計
6	天板	1	SPG			哲	肥塚	寧	肥塚
5	支柱	2	SPG		縮 尺	1:4	Light Beam		
4	反射板	1	アルミ		重 量	1.2kg			
3	拡散レンズ	1							
2	LEDユニット	1							
1	化粧枠	1	SUS						
部番	部品名	仕 様	員数	備 考					