





(注) 本書内の固有エネルギー消費効率は
JISC8105−3: 2011／JISC8105−5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- O この器具は住宅の断熱施工天井では、使用できません。
- O この器具は、一般通常環境の軒下天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、湿気の多い所、浴室、サウナ風呂では使用しないで下さい。落下・感電・火災の原因になります。
- O 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±10%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- O 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
  - 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
  - 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。
  - 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離して下さい。
  - 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井で、ご使用の場合の施工方法



※側面に壁などある場合は、壁間の距離を90ｃｍ以上離して下さい。

O被照射面とは0.2m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	5000K（昼白色）
演色性	Ra 82
1/2照度角	54°
消費電力 （100v時）	54.4W
定格光束	7548 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	138.7 lm/W

非調光電源ユニット （別売）	
品番	BMA−28116P
周波数	50Hz ／ 60Hz
入力電圧	AC100V ／ 200V
電気容量	55VA ／54VA
消費電力	54.4W ／53.1W

PWM調光電源ユニット （別売）	
品番	BMA−28148 ⚠
周波数	50Hz ／ 60Hz
入力電圧	AC100V ／ 200V
電気容量	55VA ／54VA
消費電力	54.4W ／53.1W

部番	部品名	仕　様	員数	備　考
9				
8				
7	LEDユニット	54.4w	1	
6	天板		1	SPG
5	反射板	白半艶塗装	1	アルミ
4	支柱		4	SPG
3	取付バネ		4	SUS
2	拡散レンズ		1	
1	化粧枠	白半艶塗装	1	SUS

適合ランプ
㊟ 別売　LED 54.4Wx1(COB)

特記事項：
LED電源ユニット 別売

品 名
軒下用ダウンライト

品 番
BML−29502E

投影法	第三角法
縮 尺	1:4
重 量	2.1 kg

承認	検印	製図	設計	図面作成日
藤井	重信	Quyet	肥塚	H28年 3 月 18 日

Light Beam

⚠ 2016.11.30 PWM調光電源ユニット変更