




△ 安全に関するご注意	
△ 警告	1. 次の場所では使用できません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・海上や臨海部などの重塩害地</li> <li>・めっき工場、温泉浴室など腐食性ガス・蒸気・液体に曝される場所</li> <li>・激しい振動・衝撃の加わる場所、橋脚上など常時振動のある場所</li> <li>・傾斜面や崖などの鉛直面</li> <li>・常時水分を含んだ「ぬかるみ」地や、降雨時に水の溜まる場所</li> </ul>
	2. この金具は必ず適合器具と組合わせて使用してください。
	3. 人の往来が多い場所や容易に手が届く範囲で使用すると、障害になったり、イタズラの対象になる場合があります。取り付け場所には十分に気をつけてください。



部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	スパイク	1	SC360 (炭素鋼焼結鋼)	標準塗装仕上げ
2	六角ボルト	1	SUS (ステンレス鋼)	M16×35(黒)
3	スプリングワッシャ	1	SUS (ステンレス鋼)	M16(黒)

塗 装 : アクリル焼付塗装  
 標準色 : 黒

【適合アダプタ】  
 BODS-30036  
 【適合器具】  
 BGSL-20174  
 BGSL-20180  
 BGSL-20183  
 BGSL-20189

電圧 (V)	適合器具	質量 (kg)	形 名  品 名	BODS-30037	
—	上記 (別売)	1.3		投光器接続金具 (スパイク)	
承認		製 図		 Light Beam	
藤井]		肥塚			
単位 mm		第三角法			