





○被照射面とは0.1 m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



色温度	5000K（昼白色）
演色性	Ra 82
1/2照度角	19°
消費電力（100v時）	7.4W
定格光束	852 lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	115.1 lm/W

定格	
周波数	50Hz / 60Hz
入力電圧	AC100V
電気容量	13VA
消費電力	7.4W

(注) 本書内の固有エネルギー消費効率率は
JISC8105-3: 2011/JISC8105-5: 2011およびJISZ8113: 1998
に準拠した測定と計算により算出されたものです。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					適合ランプ			特記事項:		
8					付) 別売 LED7.4W×1 (COB)			LED電源ユニット内蔵		
7					品 名 ダクトスポットライト			品 番 BSDL-34390E		
6										
5	ライティングダクト		1	NK02501	<div>投 影 法</div> <div></div> <div>第三角法</div>	<div>承認</div> <div>検印</div> <div>製 図</div> <div>設 計</div> <div>図面作成日</div>	<div>認 井</div> <div>肥 塚</div> <div>重 信</div> <div>肥 塚</div> <div>H29年 8 月 1 日</div>	<div></div> <div>Light Beam</div>		
4	アーム	1	SPC t1.6							
3	電源ユニット	7.4W用	1							
2	LEDランプ	7.4W	1							
1	本体	白半艶塗装	1							
部番	部品名	仕 様	員数	備 考	縮 尺	1:2				
					重 量	0.9kg				