


⚠安全に関するご注意

- ・本器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用しますと火災の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。
変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は軒下などの雨線内の屋側でご使用になれます。
振動の強い場所、その他の屋外ではご使用できません。
感電の原因となります。
- ・本器具は天井・壁付専用です。
指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。
- ・本器具は、海岸に近い塩害地区には使用できません。
早期の錆発生、落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- ・100V入力でのご使用の場合でもアース工事は確実に行ってください。

色温度	5000K (昼白色)
演色性	Ra 83
1/2照度角	64°(A-A') 56°(B-B')
消費電力(100v時)	13.5W
定格光束	1920 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	142.2 lm/W



器具本体	LBJKL-22058
LEDユニット	LBLL-48005A
周波数	50Hz/60Hz
入力電圧	AC100V/200V/242V
電気容量	13.7VA/14.8VA/15.4VA
消費電力	13.5W/13.5W/13.5W

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

9					LEDユニット	特記事項：
8					付。別添 LED 13.5W	LED電源ユニット内蔵型
7					品名	品番
6					軒下用直付ベースライト	LBJKL-22058
5					(40W形×1灯用)	LBLL-48005A
4	電源ユニット	1			投影法	承認 検印
3	LEDユニット	13.5w	1	乳白カバー一体型	第三角法	製図 設計
2	コネクタ		1		腰井 肥塚	図面作成日
1	本体	白色	1	CGC	縮尺	
部番	部品名	仕様	員数	備考	重量	
					2.2kg	

Light Beam