

LED OUTDOOR LIGHT —アウトドアライト—

150W 形コンパクトハイドランプ器具相当。

電源内蔵タイプで施工簡単。



用途に合わせ、配光・光色をお選びいただきます。
オプションをお使いいただければ、仕様範囲も広がります。

配光 2 タイプ

狭角



広角



光色 2 タイプ

昼白色
5000K

電球色
3000K

オプション




BODA-30035 (アーム)
¥28,000



BODS-30037 (スパイク)
¥9,800
BODS-30036 (専用アダプタ)
¥10,200



一寸法図



—共通仕様—

非調光電源ユニット内蔵

定格電圧 : AC100V~242V

消費電力 : 74W(100V) 71W(200V/242V)

入力電流 : 0.75A(100V) 0.37A(200V) 0.30A(242V)

本体 : アルミダイキャスト

重量 : 3.4kg

● 5000K (昼白色)

BGSL-20174 (広角タイプ)

¥69,800

器具光束 : 7700 lm

固有エネルギー消費効率 : 104.1 lm/W(100V)

平均演色評価数 (Ra):70

BGSL-20180 (狭角タイプ)

¥69,800

器具光束 : 8600 lm

固有エネルギー消費効率 : 116.2 lm/W(100V)

平均演色評価数 (Ra):70

● 3000K (電球色)

BGSL-20183 (広角タイプ)

¥69,800

器具光束 : 6400 lm

固有エネルギー消費効率 : 86.5 lm/W(100V)

平均演色評価数 (Ra):80

BGSL-20189 (狭角タイプ)

¥69,800

器具光束 : 7100 lm

固有エネルギー消費効率 : 95.9 lm/W(100V)

平均演色評価数 (Ra):80